

Unité de pompage de gasoil chaud

Une unité de pompage de gasoil chaud permet de transférer ou de faire circuler des liquides à haute température en toute sécurité.

Elle est principalement utilisée pour :

1. Nettoyage et déparaffinage : Dans le secteur pétrolier, cette unité assure le nettoyage thermique et haute pression des puits, le déblocage des conduites, les tests de pression et l'élimination de la paraffine.
2. Facile à utiliser, elle réduit les coûts, optimise le temps d'intervention et améliore l'efficacité des opérations.

Hot Oil Pumping Unit

A hot diesel pumping unit allows liquids to be transferred or circulated at high temperatures safely.

It is mainly used for:

1. Cleaning and paraffin removal: In the oil sector, this unit ensures thermal and high pressure well cleaning, pipeline unclogging, pressure testing, and paraffin elimination and restore production flow within the production system.
2. Easy to operate, it reduces costs, saves intervention time, and improves overall operational efficiency.

Specifications	
Unit type	Hot Oiler Truck
Unit ID	Unit 58
Châssis	2011 Western Star
Engine	Detroit Diesel
Transmission	18-speed Eaton Fuller
Burner Type	Diesel fired
Heating Capacity	5,000,000 BTU/h (5.0 MMBTU/hr)
Pressure pump	Gardner Denver triplex pressure pump
Pump size	3x5
Max pressure	5,000 psi
Load pump	Hydraulic-driven load pump

